

Flockfix[®] Super N

Vločkovací koncentrát podle DIN 19643 a DIN EN 883

- Vločuje v širokém spektru pH, optimálně 6,5 - 7,2
- Rychlé silné zvlčkování
- Používá se neředěný
- Pro bazény, komunální a průmyslové odpadní vody.

Návod k použití:

Ideální hodnota pH: 7,0-7,4

Používá se přímo z přepravního balení. K průběžnému vločkování nastavte dávkovací zařízení na 1 - 7 g na každých 10 m³ oběhové vody.

Chcete-li změnit přípravek Flockfix[®] Super N (Číslo výr. 0903) za Flockfix[®] Vločkovač (Číslo výr. 0901), je potřeba celý oběhový systém důkladně vypláchnout čistou vodou. Jinak hrozí nebezpečí zvlčkování přípravků v potrubí. Flockfix[®] Super N nevystavujte teplotám pod 10 °C. Je-li voda v pořádku a jsou splněny hygienické parametry, může být vločkování mimo provozní dobu přerušeno.

Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci!

Udržujte mimo dosah dětí, stojící v uzavřeném originálním obalu. Udržujte v chladu a mimo dosah slunečního záření při skladování i přepravě!

Číslo výr.: 0903025

Přípravek není klasifikován podle příslušných předpisů jako látka zdraví škodlivá, přesto při jeho používání doporučujeme použití vhodné ochrany očí a pokožky. Před použitím si pozorně přečtěte návod.

Pro profesionální uživatele je na vyžádání bezpečnostní list.

Obsahuje:

Chlorid-pentahydroxid dihlinitý

CAS-Nr. 12042-91-0

25 kg

Výrobce:

Waterman GmbH
Heinrich-Otto-Str. 28, D-73240 Wendlingen
Telefon +49 (0) 7024-92066-66

Distributor:

CHEMOFORM CZ, s.r.o.

Nad Safinou 348, Vestec

25242-Czech Republic

tel.: +420 244 913 137

www.chemoform.cz, info@chemoform.cz

IČ: 27118096